

友谊新材料

23年7月3日

新材料科技

2023年7月3日

友谊新材料

海加会环保科技

会投环立了验收

的昆涂,审有办

面议成带及种带

护介绍暂行不法

目胶粘影响报告

验收、二程设

环境(一)建设点、

建友之胶带公

业(现阶段二工和

胶粘福卷0.5亿

园,二)建设呈及

带母7年2月9日

影(告书)过补市

取得20定污染源

向自批到批到

寻固左)投资性

项标建设投资30

(四)验收范围

实施阶段性验收

施,(其配套的辅

本

及其

友

公

性

交

面

环

单

动

米

粘

保

法

关

之

课

本

市

江

明

工

业

集

18

0.38

乙

33

03

74

012

周

5

2

团

朋

户

有

限

公

司

各

立

场

有

收

设

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

收

中胶

福

项建友

文段性

司监测

司(环

位、

新单位

研材料

竟照《

女保护

口下:

片

舌区建

双面

20

0.0年

202

诉

下。

到

的4

卷

绕

、缠


等生

、缠

等生

等生

等生



评：13根排气管筒；
 1. 复合催化燃烧+活性炭+15m高排气筒设施
 2. 管道冷凝管RTO处理，实际二“面涂”
 3. 处理，实际涂不
 4. 较原环评增加
 5. 活性+UV光解，
 6. 涂装，汽油储配
 7. 活性炭吸附。汽
 8. 以上，未导致环
 9. 物排放量10%及
 10. 入一次竣工环
 11. 存能力增加30%
 12. 未增加其他变
 13. 属于重大变
 14. 生产废水及
 15. 的厂区三级
 16. 后，排入市政
 17. 已在三期
 18. 收集，限流
 19. 除尘处理后，
 20. 根15m高排气管筒

回

[illegible]

在验收监测期间，在界外
(GB1572-2012)表9
有机物排放标准(D 35/12-78)
满足《恶臭污染物排放标准》
在验收监测期间，各厂界
业大气污染物排放标准
2、废水
在验收监测期间，生产废水
(GB8978-1996)表4三级标准
生活污水各污染物排放浓度
氨氮排放浓度满足
3、厂界噪声
厂界四周测点昼、夜
类标准。

4、污染物总量
二期工程废水中COD、氨氮
量，COD、氨氮厂排放量满足
二期工程废水中非甲烷总烃
量，非甲烷总烃厂排放量满足

五、工程建设对环境的影响

(1) 地下水
根据监测结果，项目厂区也
(GB/T14848-2017)Ⅴ类
监测结果与一期工程验收期间
竟

(2) 环境
根据监测结果，本周边不
害物质的最大允许浓度
环境》(HJ2.2-2018)附录D
解》要求。

《合成氨工业水污染物排放标准》
测得非甲烷总烃满足《工业
控点浓度满足《恶臭污染物
新扩改建项目排放限值
三甲烷总烃排放限值
排放限值
浓度均满足《污水综合排
月工业集聚区污水处理厂
标准》(GB18918-1996)三
标准。

环境噪声
(GB 48-08)

二期总量
要求。
二期总量
要求。

水质因子
主要原因
是

1小时平均
值满足
均满足
均满足

六、实验结论

福胶集团有限公司在《环境影响评价报告》及《竣工环境保护验收报告》中，明确承诺在二期（面胶、粘带、特种胶带）阶段，实施环保要求，监测结果符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》。现场检查、审核相关资料，项目通过验收。

七、后 求

- 1、严格执行环保法律法规，确保污染物达标排放；
- 2、危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行贮存、运输；
- 3、定期开展环境风险评估、培训和应急演练，一旦发生事故应能及时、有效地处理，防止事故发生。

八、验电员信息

验收信息无。

不保

示扫

收

施训

物白

境原

iv

174

福友记胶带集团有限公司

23年 月23日

35

2007

客
内
位
间
点
单
付
地

名
事
友

名
上
中
才

福
都
市
自

右
友

城
海
建

福
都
市
自

来
友

城
海
建

福
都
市
自

议

建友
业
胶
友
技
20
3
7
3

代

城
海
建

福
都
市
自

有
胶
友
技
20
3
7
3

联
友
技
20
3
7
3

职

城
海
建

只

福
都
市
自

有
胶
友
技
20
3
7
3

联
友
技
20
3
7
3

职

城
海
建

只

福
都
市
自

联
友
技
20
3
7
3

职

城
海
建

只

福
都
市
自

6



